

## Vaatwasmachines Matton reeks VW

MODEL	VWXS1BT	VWS1BT	VWM1BT	VWL1BT	VWXL1BT
Afmetingen	707x854x1860H/2200H*	830x915x1890H/2150H*	990x915x1890H/2150H*	1500x915x1890H/2150H*	1500x915x2040H/2305H*
Duur cyclus **	2-4-6 max.10min.	2-4-6 max.10min.	2-4-6 max.10min.	2-4-6 max.10min.	2-4-6 max.10min.
Nuttige wasruimte	540x660x825h	650x700x650h	810x700x650h	1320x700x650h	1320x700x820h
Constructie	dubbelwandig	dubbelwandig	dubbelwandig	dubbelwandig	dubbelwandig
Machine inwendig	autoreinigend	autoreinigend	autoreinigend	autoreinigend	autoreinigend
Doseerapparaat spoelmiddel	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Doseerapparaat afwasmiddel	optie	optie	optie	optie	optie
Afwas pomp	1600 W (2,2 Pk)	1600 W (2,2 Pk)	2350 W	2 x 2350 W	2 x 2350 W
Elektrische aansluiting	400V/230V/3N/50Hz	400V/230V/3N/50Hz	400V/230V/3N/50Hz	400V/230V/3N/50Hz	400V/230V/3N/50Hz
Totaal vermogen	7600 W	7600 W	11350 W	13700 W	13700 W
Boiler	6000 W	6000 W	9000 W	9000 W	9000 W
Wascompartiment	4000 W	4000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Inhoud wastank	42 L.	82 L.	86 L.	132 L.	132 L.
Inhoud boiler	10,5 L.	11,5 L.	11,5 L.	11,5 L.	11,5 L.
Wateraanvoer	2 - 4 bar diam. 3/4	2 - 4 bar diam. 3/4	2 - 4 bar diam. 3/4	2 - 4 bar diam. 3/4	2 - 4 bar diam. 3/4
Waterverbruik per cyclus	4,5 L.	4,5 L.	5 L.	8 L.	8 L.
Afvoerbuis	diam. 1 1/2	diam. 1 1/2	diam. 1 1/2	diam. 1 1/2	diam. 1 1/2
Geluidsniveau	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)

- \* Hoogte met geopende deur.
- \*\* Duur cyclus en aantal wasbeurten kan gepersonaliseerd worden.

### Opties :

Handsproeier

vaatwasmiddelpomp

andere doseersystemen zeep en spoelmiddel

Ventilator voor afzuiging dampen.

Warmtepomp - energiebesparing

Waterontharders

vaatwasmiddel en spoelglansmiddel

Monitoringsysteem HACCP

Afvoerpomp

Voorgemonteerde wielen

Toebehoren - manden